

GREAT KING

GK-F150^{II}

VHF / UHF FM TRANSCEIVER

新一代 GREAT KING 新型無線電對講機 GK-F150^{II} 獨立的 A、B 頻段操作，配備鋰電池輕巧的體積，擁有多種最新功能，易於操作的夜光超大按鍵，配合真人中文或英文語音導引，讓您不需參照說明書即會操作，內建至少 50 組以上 CTCSS / 104+1 DCS 及可自行任意設定的防干擾靜音碼、128 組記憶頻道、自訂頻道名稱、聲控發射、寬窄發射頻寬設定、還可利用電腦編輯記憶頻道名稱及個人識別碼，無法想像的雙段昇級功能，無論專業商務使用或時尚玩家都能符合苛求挑剔的您，提供全方位最佳的通訊需求

CTCSS / DCS

128 Memory Channel
Multi Scan Function
Wide / Narrow Selective
3 Color Display
Dot Dual Segment LCD

Key Lock

Rapid Desktop Charger
Channel Display
Low Volt Warning
Auto Power Off
Voice Guide (English & Chinese)

Voice of Transmit (VOX)

TOT (Timer of Transmit)
High Power 5W Output
Battery Status
FM Radio
Dual VFO PC upgrade

GK-F150^{II}

顛覆傳統的革命性功能 跨越近乎完美的臨界點

128 記憶頻道
多重掃瞄功能
三色背景螢幕燈
殘餘電力圖示
雙頻道顯示功能
VOX 聲控發射
中英文語音導引功能
配備大容量鋰電池
配備快速座式充電器
A、B 雙段發射雙接收 *

CTCSS / DCS 掃瞄功能
低電壓警告音
發射頻寬設定
FM 收音機*
ANI 個人識別碼
密話裝置* (1-8 組)*
開機電壓檢測
*依地區不同可能無法使用



GREAT KING

GK-F150^{II} VHF / UHF FM TRANSCEIVER

三等業餘無線電機型式認證號碼：專用 97AR3001



- Dot Dual Segment LCD
- VHF 5W / UHF 4W Output Power
- 128 Memory Channels
- Wide (25 kHz) and Narrow (12.5 kHz) Available
- Three Color LCD Backlight Display
- VOX Built-in
- Multi Scan Function
- Dual PTT-ID

CTCSS / DCS

128 記憶頻道

多重掃瞄功能

三色背景螢幕燈

殘餘電力圖示

頻道顯示功能

聲控發射

中英文語音導引功能

密話功能*(1-8 組)

配備大容量鋰電池及充電器

A、B 雙頻雙接收*

VHF / UHF 雙通道雙功率模組*

FM 收音機*

低電壓警告音

發射頻寬設定

| General | |
|-----------------------|----------------------------|
| Frequency Range | 144~146 MHz / 430~440 MHz* |
| Operation Temperature | -20 °C~+50 °C |
| Operation Voltage | 7.2 V DC ± 15% |
| Mode | F3E |
| Size | 100mm × 55mm × 32mm |
| Weight | 220 g (含電池) |
| Antenna Impedance | 50 Ω |

| Transmitter | |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequency Stability | ± 3 ppm (-20 °C~+50 °C) |
| Output Power | ≤ 5W / 4W |
| Max Frequency Deviation | ≤ 5Khz |
| Audio Distortion | ≤ 5% |
| Modulation Character | + 3dB ~ -3dB |
| Spurious Radiation | ≤ 7.5 μW |

| Receiver | |
|------------------------------|------------------------|
| Sensitivity | < 0.22 μV |
| Audio Distortion | < 5% with 500mW output |
| Audio Response | +2 dB~-10 dB |
| Spurions Response | ≥ 60 dB |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥ 55 dB |
| Intermodulation Rejection | ≥ 55 dB |

*依地區不同規格可能不符

總代理
大王電器廠股份有限公司


OPTIONAL ACCESSORIES



PC Connect Cable
電腦連接線



Earphone-Mic Clip Type
耳機麥克風



144 / 430
Antenna
雙頻天線



Li-ion Battery Pack
可充式鋰電池1,200mAh



Desktop Charger
座式充電器



Microphone
手持麥克風

*圖片僅供參考用，實際銷售商品以實物為準